

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

## Kemamix SPX

Št.: IOL: 01 P5001 Kemamix SPX

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

01 P5001 Kemamix SPX

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Tovarniško pripravljena predpisana fina malta za zidanje za splošno uporabo, za zunanjo uporabo na stenah in po tleh skladna z EN 998-2:2017.

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci, Slovenija

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SIST EN 998-2:2017, Laboratorij Murexin d.o.o. je izvedel preskus tipa proizvoda v okviru sistema 4 in izdal: Poročilo o preskusu tipa št.: 01 P5001 Kemamix SPX.

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Ni relevantno.



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

## 9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	A1	SIST EN 13501-1
Tlačna trdnost:	NPD	SIST EN 998-2:2017
Začetna strižna trdnost:	NPD	
Koeficient paroprepustnosti $\mu$ :	5/20 (EN 1745, tab. A12)	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Jernej Kuzmič  
Bojan Ošep

Puconci, dne: 18.01.2021

  
  
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
<b>19</b>		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija		
<b>Kemamix SPX</b> Št.: IoL: 01 P5001 Kemamix SPX		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	A1	SIST EN 13501-1
Tlačna trdnost:	NPD	
Začetna strižna trdnost:	NPD	SIST EN 998-2:2017
Koeficient paroprepustnosti $\mu$ :	5/20 (EN 1745, tab. A12)	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list
<b>SIST EN 998-2:2017</b> Tovarniško pripravljena predpisana fina malta za zidanje za splošno uporabo, za zunanjo uporabo na stenah in po tleh. <b>Delež sestavin (utežni):</b> <b>Cement 40%</b> <b>Pesek in polnila 60%</b>		