

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

## SM 20 sanacijska malta Št. IoL: AT001/01

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SM 20 sanacijska malta

### 2. Predvidena uporaba:

Reparaturna PCC malta za konstrukcijska popravila betona, R4 XF4.

### 3. Proizvajalec:

Murexin GmbH,  
Franz von Furtenbach Straße 1,  
A-2700 Wiener Neustadt

### 4. Pooblaščen zastopnik:

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+  
Sistem 3 (obnašanje pri požaru)

### 6.

#### a. Harmonizirani standard: EN 1504-3:2005

Priglašeni organi: 1140

#### b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

## 7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	R4, XF4	SIST EN 1504-3:2005
Tlačna trdnost:	≥ 45 MPa	
Vsebnost topnih kloridov:	≤ 0,05 %	
Natezna adhezijska trdnost:	≥ 2,0 MPa	
Ovirano krčenje:	NPD	
Odpornost proti karbonatizaciji:	Ustrezna	
Modul elastičnosti:	≥ 20 GPa	
Toplotna združljivost, odtržna trdnost po cikličnem zamrzovanju in tajanju s potapljanjem v raztopino soli za tajanje (50 ciklov), XF4:	≥ 2,0 MPa	
Kapilarna vpojnost:	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>	
Razred odziva na ogenj:	Eurorazred A1	
Sproščanje nevarnih snovi:	Skladno z zahtevo 5.4	Glej varnostni list

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 25.11.2022



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 <b>1139</b>		
<b>03</b>		
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt		
<b>SM 20 sanirna malta</b> Št. IOL: AT001/01		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	R4, XF4	
Tlačna trdnost:	≥ 45 MPa	
Vsebnost topnih kloridov:	≤ 0,05 %	
Natezna adhezijska trdnost:	≥ 2,0 MPa	
Ovirano krčenje:	NPD	
Odpornost proti karbonatizaciji:	Ustrezna	EN 1504-3:2005
Modul elastičnosti:	≥ 20 GPa	
Toplotna združljivost, odtržna trdnost po cikličnem zamrzovanju in tajanju s potapljanjem v raztopino soli za tajanje (50 ciklov), XF4:	≥ 2,0 MPa	
Kapilarna vpojnost:	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>	
Razred odziva na ogenj:	Eurorazred A1	
Sproščanje nevarnih snovi:	Skladno z zahtevo 5.4	Glej varnostni list
<b>1023-CPR-0940F</b> <b>EN 1504-3:2005</b> Reparaturna PCC malta za konstrukcijska popravila betona, R4 XF4.		