

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

111 N, Izolacijski premaz

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

111 N, Izolacijski premaz

Področje uporabe:

Kot zaščitni premaz za hidroizolacijo temeljev (vsaj 3 nanose) v zaprtih prostorih in na prostem, kot grundirni premaz za hladno in vroče vgrajevane bitumenske prevleke, za lepljenje folij in lepenke. Kot grundirni premaz pred lepljenjem bitumenske hidroizolacije z varjenjem, za osvežitev asfaltnih površin, kot tesnilni premaz za greznice in gnojne jame ter kot lak za obnovitev od vremena postarane bitumenske strešne lepenke.

Sestava:

Trajno elastičen, z nizko vsebnostjo topil, nepolnjen, bitumenski premaz z visoko odpornostjo na razredčene kisline (razen oksidirajočih) in alkalije do 2% koncentracije.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

- Gostota: ca. 0,89 g/cm³
- Viskoznost: ca. 65 - 85 sec. (DIN4)
- Poraba: grundiranje pod debeloslojnim bitumenskim premazom: ca. 0,15 litra/m², grundiranje pred varjenjem bitumenskih trakov: ca. 0,30 litra/m², izolacijski in zaščitni premaz, lak za streho: ca. 0,25 litra/m² (najmanj 2 premaza), osvežitveni premaz za asfalt: ca. 0,15 litra/m²
- Čas do nanosa naslednjega sloja: po ca. 12-24 urah

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specifikiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja


www.murexin.com
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.
- 7 -

Puconci, 17.06.2021