

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

Energy Crystal silikatni omet

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

Energy Crystal silikatni omet

Področje uporabe:

Za zaščito in oblikovanje fasad in notranjih zidnih površin na starih in novih mineralnih ometih in izravnalnih masah, na betonu, pri spomeniškem varstvu, pri obnovah in kot končni sloj za vse toplotnoizolacijske fasadne sisteme in sanirne omete. Na mineralni osnovi, vodoodbojen, odporen na vremenske vplive, visoko paropropusten, težko vnetljiv. Pri uporabi na toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih (ETICS) ali toplotno izolativnih ometih, moramo upoštevati vrednost odstotka odbite svetlobe (HBW), ki naj ne bo manjša od 25!

Sestava:

Pripravljen za uporabo, pastozen, mineralni silikatni tankoslojni omet (zaključni omet). Zaribani omet s praskano ali žlebičasto strukturo, bel ali toniran, za zunaj in znotraj. Za ročni in strojni nanos. Vsebuje mineralna polnila in organska veziva, silikate, vlakna, barvne pigmente, aditive in vodo.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

- Gostota: ca. 1,8 kg/dm³
- Maks. zno: 1,5 mm; 2mm; 3 mm
- Poraba: 1,5 mm praskana struktura 2,5 kg/m²
2 mm praskana struktura 2,9 kg/m²
3 mm praskana struktura 3,9 kg/m²
2 mm žlebičasta struktura 2,8 kg/m²
3 mm žlebičasta struktura 3,9 kg/m²
- Toplotna prevodnost: 0,7 W/mK
- Koeficient paroprepustnosti: ca. 30 - 50

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specifičnimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja

Puconci, 17.03.2022



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

