

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

FX 66 Platinum fleksibilna fugirna masa

Visoko fleksibilna fugirna masa s "pearl" efektom. Za fugiranje keramičnih ploščic in kamna. Primerna za zapolnjevanje fug širine od 1 do 6 mm.

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred	CG2 W A	SIST EN 13888:2009
Obrabna obstojnost	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	
Upogibna trdnost po suhi negi	$\geq 2,5 \text{ [MPa]}$	
Upogibna trdnost po ciklih zmrzovanja/odtaljevanja	$\geq 2,5 \text{ [MPa]}$	
Tlačna trdnost po suhi negi	$\geq 15 \text{ [MPa]}$	
Tlačna trdnost po ciklih zmrzovanja/odtaljevanja	$\geq 15 \text{ [MPa]}$	
Krčenje	$\leq 3 \text{ mm/m}$	
Vpivanje vode po 30 minutah	$\leq 2 \text{ g}$	
Vpivanje vode po 240 minutah	$\leq 5 \text{ g}$	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

POROČILO O PRESKUŠANJU IZDELKA

Poročilo o preskusu tipa proizvoda št.: B 20155-1,
ki ga je izdal TU DUNAJ, SMART MINERALS GmbH, Reissnerstrasse 53, 1030 Dunaj, Avstrija.

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

FX 66 Platinum fleksibilna fugirna masa

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja

Puconci, 16.11.2021

