

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

Kemapox Grund 2012

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

Kemapox Grund 2012, epoksiden nizkoviskozen predpremaz.

Področje uporabe:

Dvokomponentna, nizkoviskozna epoksidna smola, brez vsebnosti topil za grundiranje cementnih podlag in pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih izravnjav. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo, ni pa primerna kot zaključni premaz.

Sestava:

Modificirana epoksidna smola in modificiran ciklo-alifatski trdilec.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

- Gostota mešanice (22°C): 1,09 g/ml
- Barva: rahlo rumenkasta tekočina
- Viskoznost mešanice (22°C): 345 MPas, Ford Cup No.: 4
- Pohodnost (10°C): po ca. 5 urah
- Mešalno razmerje (A:B): 1:0,45 oziroma 100:45
- Čas obdelave sveže mešanice: 20 minut (+ 22 °C)
- Shore D (po 7 dneh): 120
- Sprijemna trdnost na beton (po 7 dneh): > 5 MPa

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja



Puconci, 16.02.2021