

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

Kemapur Fill 1150

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

Kemapur Fill 1150, poliuretanska smola za injektiranje.

Področje uporabe:

Za zapolnjevanje mokrih in suhih razpok in elementov v gradbenih objektih, za utrjevanje starih objektov in zrahljanih kamnitih zidov, za tesnenje razpok v kletnih prostorih in v tunelski gradnji, na betonu, premazih, izolacijskih, bitumenskih in plastičnih podlagah ter v primerih, ko ne moremo izključiti kasnejšega posedanja ali premikanja objekta.

Sestava:

Elastična, brezbarva, nizko viskozna, 2-komponentna poliuretanska smola redčena s topli.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

Kemična osnova: 2-komponentna poliuretanska smola redčena s topli

Videz: Brezbarvni poliuretanski sistem

Pakiranje: 17,5 kg v kompletu (12,5 kg komponenta A + 5 kg komponenta B)
3,5 kg v kompletu (2,5 kg komponenta A + 1 kg komponenta B)

Mešalno razmerje: A:B=100: 37,5 (ut.)

Odprti čas (100 g): ca. 40 min pri 23°C

Viskoznost A+B pri +10°C: 2330 mPa.s

Viskoznost A+B pri +15°C: 1540 mPa.s

Viskoznost A+B pri +20°C: 1050 mPa.s

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah goraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja



Puconci, 17.03. 2021