

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

Kemasol

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

Kemasol emulzija za vzpostavljanje blokade kapilarne vlage.

Področje uporabe:

Silikonska emulzija za vzpostavljanje blokade kapilarni vlagi v opečnih, kamnitih in mešanih zidovih z vrtanjem in prepajanjem zidu po celotnem prerezu.

Sestava:

Silikonska emulzija na bazi kalijevega metilsilikonata.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

Redčenje: se ne redči z vodo

Kemična osnova: silikonska emulzija na bazi kalijevega metil silikonata

Gostota: 1-1,06 g/cm³

Barva: brezbarvna do rahlo rumenatekočina

Poraba: ca. 6 - 8 l/m¹ za 40 cm debel zid oz. 20 l/m² prereza zidu

pH vrednost: 12 – 13

Topnost v vodi: da

Nadaljnja obdelava: po ca. 30 - 60 dneh, po končanem procesu silikonizacije

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja



Puconci, 20.10.2020