

# IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

## NE 24 Impregnacija betona z mokrim učinkom

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

### Ime in opis izdelka:

Enokomponentno, transparentno, za uporabo pripravljeno impregnacijsko sredstvo.

### Področje uporabe:

Oblikuje hidrofobno, za vodo in olje nevpojno površino. Strjena površinska zaščita je odprta za difuzijo in UV-obstoja. Glede na kakovost in vpojnost površine, na površini dosežemo ustrezen mokri učinek.

### Sestava:

Na osnovi topil, z zelo dobro alkalno odpornostjo, na osnovi oligomernega siloksana.

### Fizikalne in kemijske lastnosti:

- Pohodnost: po ca. 24 urah
- Gostota: ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- Trdi delci: ca. 80 %
- Poraba: 0,05–0,1 l/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti podlage
- Hlapljivi del: ca. 20%
- Globina prodiranja: ca. 10 mm, odvisno od podlage
- Hitrost sušenja: ca. 10 - 15 min.

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.  
Vodja razvoja



Puconci, 11.12.2020