

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

D1 predpremaz

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

D1, predpremaz.

Področje uporabe:

Za pripravo vpojnih podlag, kot so cementni estrihi in betonske talne plošče pred nanosom cementnih izravnalnih mas. Za anhidritne estrije le v primeru, da se bodo oblagali s paropropustnimi oblogami. Primeren za estrije s talnim gretjem in obremenitev s stoli z valjčki.

Sestava:

Predpremaz na osnovi umetnih smol, brez topil in vonja. Zelo nizkih emisij.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

Redčenje: koncentrat 1:1 do 1:3 redčimo z vodo

Poraba: ca. 70 – 100 g/m² odvisno od podlage

Temperatura pri vgradnji: +15°C do +25°C (idealno)

Specifična teža: 1,0 g/cm³

Čas sušenja pri vpojnih podlagah: 2 - 3 ure

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja

Puconci, 02.04.2021

