

27.11.2019

Izjava proizvajalca

Murexin D 495 Lepilo z vlakni za dekorativni PVC (LVT)

S strani Murexin d.o.o. se potrjuje:
Notranja kontrola skladno z ÖNORM EN ISO 9001.

Produkt:
D 495 Lepilo z vlakni za dekorativni PVC (LVT)

1 **Vgradnja:**
Disperzijsko lepilo za polaganje v mokro lepilo, ojačano z vlakni, z nizkimi emisijami, brez topil, z visoko začetno oprijemljivostjo in trdno obliko lepilnih utorov, za večje zahteve glede dimenzijske stabilnosti. Minimizirano posedanje. Samo za notranjo uporabo za lepljenje PVC in LVT oblog v rolah in ploščah, gumijaste (kavčuk) obloge v trakovih in ploščah do 3,2 mm (več kot 3,2 mm po posvetovanju), pa tudi talne obloge brez vsebnosti klora (poliolefini). Lepilo je treba nanesti na podlago s celotno površino z uporabo ustrezne zobate gladilke. Obliko zobcev je potrebno izbrati odvisno od vrste podloge in njenega hrbtišča.

Tehnične lastnosti:

Čas odzračevanja: ca. max. 10 min.

Čas vgradnje: ca. 15 – 20 min.

Končne trdnosti: po ca. 72 ur

Poraba: ca. 250 - 350 g/m² odvisno od podlage in hrbtni strani oblog

Specifična teža: 1,32 g/cm³

Robert Smodiš

Vodja produkta



www.murexin.com
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.
- 7 -**MUREXIN**

Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si