

05.12.2019

Izjava proizvajalca

Murexin LI 12 Litijev utrjevalec in impregnacija betona

S strani Murexin d.o.o. se potrjuje:
Notranja kontrola skladno z ÖNORM EN ISO 9001.

Produkt:

LI 12 Litijev utrjevalec in impregnacija betona

Vgradnja:

Sredstvo za impregnacijo, pripravljeno za uporabo, mat izgleda, enokomponentno, prozorno, brez topil z zelo dobro alkalno odpornostjo na osnovi litijevega silikata. Utrjena površinska zaščita je difuzijsko odprta in UV stabilna. Glede na vizualne zahteve se površina lahko naknadno obdela z (NE 24 impregnacijo betona) ali brez (TE 18 betonsko impregnacijo) mokrega učinka. Sredstvo je primerno za impregnacijo in povečanje površinske trdnosti mineralnih površin, kot so beton, cementni estrih, izravnalne mase itd., v notranjih in zunanjih prostorih. Priporoča se strojni nanos impregnacije z brizganjem z ustrezno brizgalno napravo. Manjše površine se lahko obdelajo tudi s čopičem, ščetko ali valjčkom. Za močno vpojne podlage bo morda potrebno več postopkov nanosa (vgradnje).

1

Tehnični podatki:

Gostota: 1,1 g/cm³

Delež trdih delcev: 15%

Poraba: 0,05 - 0,1 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage

Hlapni delež: 85%

Globina prodiranja: ca. 10 mm, odvisno od podlage

Čas sušenja: ca. 10 – 30 min.

Robert Smodiš

Vodja produkta



MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

- 7 -



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si