

# IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

## Trak za tesnjenje rež 15 cm

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

**Ime izdelka:**

Trak za tesnjenje rež 15 cm.

**Področje uporabe:**

Za tesnjenje delovnih stikov v betonskih konstrukcijah. Zaradi fleksibilnosti premaza iz butilkavčuka se premiki, ki nastanejo zaradi krčenja svežega betona zmanjšajo. Premaz iz butilkavčuka reagira s svežim cementom in tvori povezavo z betonom in tako absorbira krčenje betona.

**Sestava:**

Pocinkan trak iz jeklene pločevine, ki je obojestransko mrežno armiran, ter prevlečen s butilkavčukom in na obeh straneh zaščiteno s silikonskim zaščitnim papirjem, ki je odporen na trganje in se zlahka odlepi.

**Fizikalne in kemijske lastnosti:**

- Temperatura pri vgradnji: -5°C do +30°C
- Globina vgradnje v beton: min. 3 cm
- Dolžina traku: 2300 mm
- Širina traku: 150 - 130/20 mm
- Debelina traku: 1,8 mm

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.  
Vodja razvoja



Puconci, 04.08.2021