

DK 74

lepilo za linolej in preproge



- > Univerzalno lepilo za tekstilne obloge in linolej
- > Visoka vsebnost suhe snovi
- > Ekonomična vgradnja
- > Trdni lepilni spoj ter visoka dimenzijska stabilnost

Opis izdelka

Visokokakovostno, hitrovezno, disperzijsko lepilo z nizkimi emisijami, primerno za lepljenje preprog in linoleja. Lepilo odlikuje trdni lepilni spoj ki zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost. Samo za notranjo uporabo, za lepljenje tekstilnih oblog iz jute, ter tekstilnih oblog s hrbtno stranjo iz sintetike, oblog iz lateksa s hrbtno stranjo iz pene, linoleja in plute. Primerno za uporabo na estrihah s talnim gretjem in v prostorih z visoko mehansko obremenitvijo (pisarniški stoli na kolescih).

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
7 KG PLASTIČNO VEDRO		85
20 KG KOVISNKO VEDRO		24

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Pritisni valjček, nazobčana lopatica z obliko zobc: A2, B1, B2

Vgradnja:

Lepilo s primerno nazobčano lopatico nanese na podlago v popolnoma prekrivnem sloju. Zaključno oblogo položimo v lepilno posteljico in z uporabo pritisnega valjčka močno pritismo, da se celotna zadnja stran obloge omoči z lepilom. Po ca. 50 - 60 min. ponovno z uporabo pritisnega valjčka površino prevajčkamo. Čas vgradnje je ca. 15 min. Površina je pohodna po ca. 24 h, obremenitev pa je možna po ca. 48 h.

Vrsta zaključne obloge in pripadajoča lopatica:

Linolej in pluta: B1 ali B2

Tekstilne obloge z gladko hrbtno stranjo: A2

Polaganje talnih oblog

Tekstilne obloge z reliefno ali lateksirano hrbtno stranjo: A2 ali B1

Tekstilne obloge iz jute, ter tekstilne obloge s sintetično hrbtno stranjo ali s klobučevino: B1.

Tehnični podatki

Čas zračevanja lepila	ca. 10 - 15 min.
Čas polaganja	ca. 15 min.
Končna trdnost	po ca. 72 h
Poraba	ca. 350 - 550 g/m ² odvisno od podlage in hrbtni strani zaključne obloge
Specifična teža	1,30 g/cm ³

Podlaga

Primerne podlage:

Vpojne, z izravnalnimi masami prevlečene podlage.

Minimalna debelina vgradnje izravnalne mase pri lepljenju PVC in gumijastih oblog je odvisna od podlage, naj pa ne bi bila manj kot 2 - 3 mm. Priporočamo pripravo podlage z ustreznimi grundirnimi sredstvi in izravnalnimi masami, ki so del Murexinovih sistemskih rešitev. Zaključno oblogo je pred vgradnjo potrebno ustrezno temperirati, glede na stanje podlage.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!
- Hraniti izven dosega otrok!
- Med obdelavo tega izdelka se izogibajte uživanju hrane, pitju in kajenju.

63040, DK 74, lepilo za linolej in preproge, veljavno od: 06.08.2021, Stran 2

Polaganje talnih oblog

- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Nosite zaščitne rokavice.
- Nosite varnostna očala.
- Če vam lepilo ali obložni material pride v stik z očmi, jih nemudoma sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Zaščitite roke z vodoodpornimi, robustnimi rokavicami.
- Nosite dolge hlače.
- Izogibajte se dolgotrajnemu stiku kože z lepilom ali obložnim materialom. Prizadete dele kože je treba nemudoma temeljito očistiti z vodo.
- Dlje ko sveže lepilo ali material za namestitev ostane na koži, večje je tveganje za resne poškodbe kože.
- Otrokom preprečite dostop do svežega lepila ali obložnega materiala.
- Orodje očistite z vodo in milom takoj po uporabi.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Posebne informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.