

# WL 730

## Fiksirna disperzija



- > visokokakovostna disperzija
- > majhna poraba
- > omogoča večkratno fiksiranje

### Opis izdelka

Visokokakovostna fiksirna disperzija z možnostjo večkratnega fiksiranja zaključne obloge. Samo za notranjo uporabo za fiksiranje samostojno ležečih preprog s podlogo iz flisa, PVC ali PUR hrbtno stranjo in tekstilnih oblog z ravno penasto podlogo po celotni površini. Talne obloge je mogoče večkrat pritrditi in jih ponovno odstraniti. Primerno za podlage s talnim gretjem in v prostorih z večjo obremenitvijo (pisarniški stoli s kolesčki). GIS Koda: D 1. Oblika zobcev: A1, A2, B1, B2.

#### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 KG VEDRO		36

#### Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiten pred zmrzaljo: 365 dni.

### Navodila za uporabo

#### Priporočeno orodje:

Valček iz mikrovlaken, čopič.

#### Vgradnja:

Talno oblogo je potrebno razgrniti v prostoru, kje se bo polagala, jo na grobo narezati na primerno dolžino ter po potrebi narediti rez po šivu. Polovica talne obloge se prepogne in enakomerno nanese fiksirna disperzija po celotni površini z uporabo valjčka iz mikrovlaken. V vogalih ter na stiku stena tla se uporabi čopič ali majhen valjček. Takoj ko postane fiksirna disperzija prozorna oz. zadostno suha se zaključno oblogo položi in podrgne po celotni površini.

## Tehnični podatki

Čas izhlapevanja	ca. 20 - 60 min.
Barva	rumeno bela
Poraba	ca. 100 - 150 g/m <sup>2</sup> , odvisno od podlage in hrbtni strani zaključne obloge
Specifična teža	1,0 g/cm <sup>3</sup>

## Potrdila o preizkusih

### Preverjeno po (standard, klasifikacija ...)

Po načelu DIBt

## Podlaga

### Primerne podlage:

Vpojne, s talnimi izravnalnimi masami prevlečene podlage, dvojna in votla tla na podkonstrukciji, iverne plošče in nevpojne podlage, kot so npr.: stare talne obloge.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

## Napotki glede izdelka in obdelave

### Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

### Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

### Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

### Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.com](http://www.murexin.com).