

# LP 35

## polirno sredstvo za parket

- > ščiti in vzdržuje
- > visoka izdatnost
- > za zelo obremenjena tla



### Opis izdelka

Brezbarvno polirno sredstvo na osnovi voska in topil za nego in vzdrževanje lakiranega in naoljenega parketa. Zagotavlja dolgotrajno zaščito za visoko obremenjene tla in podaljšuje življenjsko dobo laka. Za notranjo uporabo, za začetno nego in za vzdrževanje lakiranih ali oljenih lesenih talnih oblog vseh vrst, še posebej za impregnirana in naoljnena tla, parket, deske in lesene kocke.

#### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
1 L ROČKA	10	300

#### Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: ca. 720 dni.

### Navodila za uporabo

#### Priporočeno orodje:

Gobica, krpa ali običajna čistilna oprema

#### Mešanje:

Pred uporabo je potrebno vsebino embalaže temeljito pretresti.

#### Vgradnja:

S primernim orodjem se LP 35 nanese na podlago v enakomernem in tankem sloju ter po ca. 5 - 10 min. spolira z mehko bombažno krpo. Pri prepogosti uporabi nastane na površini predebela zaščitni film in se pojavijo tako imenovane hojnice. V tem primeru je površino potrebno predhodno obdelati z AP 10 - temeljnim čistilom za parket.

## Polaganje talnih oblog

Pogostost nanosa:

Obremenitev - Osnovno čiščenje (nega) - Vzdrževalno čiščenje

Normalna - 1x / Leto - vsakih 8-14 dni

Močna - 1 - 2x / Leto - 2x / teden

Zelo močna - 2 - 4x / Leto - dnevno

Normalna obremenitev ... zasebni prostori (dnevna soba)

Močna obremenitev ... poslovni prostori (pisarna)

Zelo močna obremenitev ... javne površine (šola, prireditvena dvorana, itd..).

## Tehnični podatki

Poraba

Možnost poliranja

Temperatura pri vgradnji,  
podlage in v času strjevanja

1 l zadostuje za ca. 50–70 m<sup>2</sup>

po ca. 5 - 10 min.

min. +5°C

## Podlaga

### Primerne podlage:

Primerno za:

Vsa površinsko obdelana lesena tla

Fino brušena lesena tla

Surovi leseni parket

Brušen gotovi parket

Podlaga mora biti skrbno očiščena in pripravljena.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, nosilna, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana in skladna naj bo z veljavnimi tehničnimi nacionalnimi in evropskimi standardi stroke in smernicami za graditev objektov.

## Za popoln sistem

### Sistemski izdelki:

AP 10 - temeljno čistilo za parket

### Opis:

AP 10 - temeljno čistilo za okolju prijazno osnovno in vzdrževalno čiščenje lakiranih tal.

### Napotki glede izdelka in obdelave

#### Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

#### Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod + 15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

#### Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

### Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletni strani [www.murexin.com](http://www.murexin.com).