

# AP 10, temeljno čistilo za parket

- > Na vodni osnovi
- > Okolju prijazno
- > Visoko izdatno



## Opis izdelka

Okolju prijazno čistilno sredstvo na vodni osnovi, ki je enostavno za uporabo. Primerno je za notranjo uporabo za osnovno in vmesno čiščenje parketa in drugih lesenih tal, ter za odstranjevanje voska, starih zaščitnih premazov in trdovratne umazanije. GIS Koda: GU50.

### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
1 L DOZA	10	280

### Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: 730 dni.

## Navodila za uporabo

### Priporočeno orodje:

Običajni čistilni stroji, čistilni robčki in metle z gobico.

### Vgradnja:

Čistilno sredstvo je potrebno enakomerno porazdeliti po tleh, počakati kratek čas, zatem pa z ustreznim orodjem očistiti površino, bodisi mehansko ali ročno.

### Intervali čiščenja:

Stopnja umazanosti - Osnovno čiščenje - Vzdrževanje površin

Normalno umazana podlaga - 1 X letno - vsakih 8 - 14 dni

Močno umazana podlaga - 1 - 2 X letno - 2 X tedensko

Zelo močno umazana podlaga - 2 - 4 X letno - dnevno

Polaganje talnih oblog

Normalno umazana podlaga ... V zasebnih objektih (stanovanja)

Močno umazana podlaga ... V poslovnih prostorih (pisarne)

Zelo močno umazana podlaga ... Na javnih površinah (šole, prireditvene dvorane)

## Tehnični podatki

Poraba

za osnovno čiščenje: ca. 0,1 – 0,5 l na 1 l vode  
za vmesno čiščenje: ca. 0,1 - 0,2 l na 10 l vode

## Podlaga

### Primerne podlage:

Za vse vrste parketov in druga lesena tla.

## Za popoln sistem

### Sistemske izdelke:

AP 20 - popolna nega za parket, LP 35 - polnilno sredstvo za parket

## Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

## Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.com](http://www.murexin.com).