

Navodila za čiščenje in vzdrževanje

za mineralne podlage,
ki so bile obdelane z
NE 24 - impregnacijo za
beton z mokrim učinkom in
TE 18 - impregnacijo za beton
s suhim učinkom



Za ročno vzdrževalno čiščenje in nego mineralnih površin priporočamo:

Čiščenje

Odlične rezultate čiščenja se doseže z 2 -stopenjskim postopkom brisanja ali s posebnim 1 - stopenjskim postopkom čiščenja s primerno gobico iz mikrovlaken in čistilnimi sredstvi. Za čiščenje priporočamo uporabo alkanih čistil, brez dodatkov, ki tvorijo površinski film (npr.: alkalno specialno čistilo COLO AR 30). Za vzdrževalno čiščenje priporočamo, da COLO AR 30 razredčite z vodo v razmerju 1:10 in površino očistite ročno s krpo in ali pa uporabite primeren čistilni stroj.

Obe impregnaciji za beton ne nudita trajne zaščite proti kislinam na cementnih talnih oblogah:

Zato na površinah, ki so občutljive na kisline odsvetujemo uporabo čistil, ki imajo nizko pH vrednost. Razlite tekočine je potrebno čimprej pobrisati. Priporočamo, da tekočine, kot so npr.: rdeče vino, sadni sokovi, itd...) ali močno obarvane snovi (npr.: barva za lase) takoj pobrišete!

Splošne informacije

Impregnirane površine so pohodne po ca. 12 h sušenja, mehansko odporne po ca. 3 dneh in kemično po ca. 7 dneh. V prvih 7 dneh se kot kemična obremenitev šteje tudi izpostavljenost vlagi - predlagamo da v tem času ne izvajate mokrega čiščenja, morebitne razlite tekočine pa je potrebno takoj pobrisati. Za naknadna vzdrževalna čiščenja in nego pa ni dovoljeno uporabljati izdelkov, ki povzročijo nastanek filma na površini (kot so npr.: na osnovi polimerov ali voska), ker ko se nanesejo na površino ustvarijo grd sloj, ki je še bolj nagnjen k umazaniji. Obstaja tudi tveganje, da v primeru nepravilne uporabe krpice iz mikrovlaken, nastane tako imenovana pomarančna koža.

Vgradnja

Za podrobnejše informacije predlagamo da si preberete zadnji tehnični list, ki je javno dosegljiv na www.murexin.si.

Navodila za čiščenje lahko prenesete tudi s spletne strani www.murexin.si.